

DECLARATION OF PERFORMANCE according Annex III of the Regulation (EU) No 305/2011

KÖSTER NB Elastic Grey

Nr. 03031

- Unique identification code of the product-type:
EN 14891:2012 CM
- Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):
batch number: see packaging of the product
- Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:
Liquid applied water impermeable product for external installations on walls and floors,
beneath ceramic tiling
- Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):
KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 - 10
28607 Aurich
- Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):
not relevant
- System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:
System 3 (for uses subject to reaction to fire regulations)
- In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:
EN 14891-2012, System 3:
The notified body Institute of Ceramics and Building Materials, Krakow,
identification number 1487, has performed the determination of the product-type
on the basis of type testing and issued: Test report 458/13/SG, 81/14/SG und SB/10/14/N



Handelsregister Aurich HRB 377, Vor- u. Aufsichtsrats: Dietrich Köster, Vorstand: Johann J. Köster, Dr. Dieter Köster
Tel. 04941/9799-0, Fax 04941/9799-40, info@koester.eu, www.koester.eu



- In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:
not relevant

9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised Technical specification
Initial tensile adhesion strength	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Tensile adhesion strength after water contact	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Tensile adhesion strength after heat ageing	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Tensile adhesion strength after contact with lime water	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Tensile adhesion strength after contact with chlorinated water	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Crack bridging ability	$> 2.0 \text{ mm}$	
Crack bridging ability at low temperatures	$> 1.7 \text{ mm}$ (bei -5°C)	EN 14891:2012
Waterproofing	No penetration	
Release of dangerous substances	Accordance with 4.2 (EN 14891)	

- The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dr. Uwe Wirminga
(Technical Director)
(Signature)
(place and date of issue)



Handelsregister Aurich HRB 377, Vor- u. Aufsichtsrats: Dietrich Köster, Vorstand: Johann J. Köster, Dr. Dieter Köster
Tel. 04941/9799-0, Fax 04941/9799-40, info@koester.eu, www.koester.eu



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
EN 14891:2012 CM
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Produkt
im Verbund mit keramischen Fliesen- und Plattenbelägen
(Verklebt mit Klebstoffen der Klasse Flex C2TE S1)
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 - 10
26607 Aurich
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3 (für Verwendungszwecke, die Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen)
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

EN 14891:2012, System 3:
Die notifizierte Stelle Institute of Ceramics and Building Materials, Krakow,
Kennnummer 1487, hat die Typprüfung durchgeführt und Folgendes ausgestellt:
Untersuchungsberichte 458/13/SG, 81/14/SG und SB/10/14/N

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfangshaftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tauwechselbeanspruchung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit kalkwasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit chloriertem Wasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Rissüberbrückung unter Standardbedingungen	$> 2,0 \text{ mm}$	
Rissüberbrückung bei niedrigen Temperaturen	$> 1,7 \text{ mm}$ (bei -5°C)	
Wasserundurchlässigkeit	Keine Wasserdurchdringung	
Gefährliche Stoffe	Übereinstimmung mit 4.2 (EN 14891)	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Uwe Wirminga
(Technischer Leiter)
Uwe Wirminga
(Ort und Datum der Ausstellung)
OPC
(Unterschrift)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛУАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно Анекс III от Регламент (ЕС) No 305/2011

KÖSTER NB Elastic Grey
KÖSTER NB Еластич Сив

№: 03031

- Уникален идентификационен код на типа продукт:
EN 14891: 2012 CM
- Типов, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на Член 11 (4):
партиден номер: вж. опаковката на продукта
- Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:
Точно полагашо се водонепропускливо покритие за външно приложение върху стени и подаве, под керамични облицовки
- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на Член 11(5):
KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 - 10
D-26607 Aurich
- Когато е приложимо, име и адрес за контакт на уълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в Член 12 (2):
не е приложимо
- Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Анекс V:
Система 3 (за употреби, предмет на регламентите за реакция на огън)
- В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
EN 14891-2012, Система 3:
Уълномощеното лице Institute of Ceramics and Building Materials, Krakow, идентификационен номер 1487, извърши определяне на продуктът тип на базата на типологическо измерване и издаде:

Тестови доклад 458/13/SG, 81/14/SG и SB/10/14/N



Register of Companies Aitch NBS 377, Chairman of the Supervisory Board, Danish Center
Board of Directors, Aitch NBS 377, Danish Center
Phone: +45 44 19 19 19 - Fax: +45 44 19 19 19 - Email: info@koster.dk - www.koster.dk



- В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена Европейска техническа оценка:
не е приложимо
- Декларирани експлоатационни показатели:

Основни характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Първоначална адхезионна якост на огън	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Адхезионна якост на огън след контакт с водата	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Адхезионна якост на огън след топлинно стареене	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Адхезионна якост на огън след цикли на замръзване-размръзване	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Адхезионна якост на огън след контакт с варовита вода	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Адхезионна якост на огън след контакт с хлорирана вода	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Способност за преместване на пукнатини	$> 2 \text{ mm}$	
Способност за преместване на пукнатини при ниски температури	$> 1.7 \text{ mm}$ (при -5°C)	EN 14891:2012
Хидроизолация	Без проникване	
Отделение на опасни субстанции	съгл. 4.2 (EN 14891)	

- Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2 съответстват на декларирания експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Д-р Уве Виринга
(Технически директор)

ACHICHE T.S.A. 2015
(името и дата на издаване)

Uwe Virringa
(подпис)



Register of Companies Aitch NBS 377, Chairman of the Supervisory Board, Danish Center
Board of Directors, Aitch NBS 377, Danish Center
Phone: +45 44 19 19 19 - Fax: +45 44 19 19 19 - Email: info@koster.dk - www.koster.dk



YDEEVNEDEKLARATION
if. EU forordning nr. 305/2011 bilag III

KÖSTER NB Elastik grå

Nr. 03031

1. Varetypens unikke identifikationskode:
EN 14891:2012 CM

2. Type-, part- eller serienummer eller anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevareren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:
Chargennummer: Se byggevarerens emballage

3. Byggevarerens tilsligede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation, som påtænkt af fabrikanten:

Flydende forarbejdeligt vandtæt produkt
i forbindelse med keramiske flise- & pladebelægninger
(klæbet med klæbere fra klasse Flex C2TE S1)

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetejnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:
KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 - 10
26607 Aurich

5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:
Ikke relevant

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarerens ydeevne, if. bilag V:
System 3 (til anvendelsesformål der underligger forskrifter for brandforhold)

7. Hvis ydeevneerklæringen vedrører en byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret enhed:

EN 14891:2012, System 3:
Det notificerede organ Institute of Ceramics and Building Materials, Krakow,
identifikationsnummer 1487, udførte typegodkendelse og udstedte følgende:
Undersøgsrapport 458/13/SG, 81/14/SG og SB/10/14/N



Handelsregister Aurich H48 377 - Verts d. Aufschreibens: Dietrich Köster, Vorstand, Johann I. Köster, Dr. Dieter Köster
Tel. 04941/979-0 - Fax 04941/979-40 - info@koester.eu - www.koester.eu



8. Hvis ydeevneerklæringen vedrører en byggevarer, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:
Ikke relevant

9. Deklareret ydeevne:

Væsentligste egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Start vedhæfningsstrækstyrke	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Vedhæfningsstrækstyrke efter kontakt med vand	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Vedhæfningsstrækstyrke efter varmebehandling	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Vedhæfningsstrækstyrke efter frost-/tøvekselbelastning	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Vedhæfningsstrækstyrke efter kontakt med kalkholdigt vand	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Vedhæfningsstrækstyrke efter kontakt med kalkholdigt vand	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Reynoldsdækning under standardbetingelser	$> 2.0 \text{ mm}$	
Reynoldsdækning ved lave temperaturer	$> 1.7 \text{ mm (ved } -5^\circ\text{C)}$	EN 14891:2012
Vandgennemtrængelighed	Ingen vandgennemtrængning	
Farlige virkemidler	Overensstemmelse med 4.2 (EN 14891)	

10. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevneerklæring udstedes på ansvaret af den fabrikant der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Dr. Uwe Wöringa
(Teknisk chef)

A. Wöringa
(stet og dato)
Dr. Uwe Wöringa
(underskift)



Handelsregister Aurich H48 377 - Verts d. Aufschreibens: Dietrich Köster, Vorstand, Johann I. Köster, Dr. Dieter Köster
Tel. 04941/979-0 - Fax 04941/979-40 - info@koester.eu - www.koester.eu



1. Tuotetypin yksilöllinen tunnistus:
EN 14891:2012 CM

2. Tyyppi-, era- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
eränumero: katso tuotepakkauks

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttöalkuolos tai tarkoitukselliset:
Nestemäisenä asennettava vettä läpäisemätön tuote ulkoiseen asennukseen seinissä ja lattioissa, keraamisten laatoitusten alle

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieseistraße 1 - 10
26607 Aurich

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimikauden loppuun kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:
ei merkitystä

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmistusjärjestelmä(t) liitteessä V mukaisesti:
Järjestelmä 3 (käytettäväksi kohteissa, joissa reagoitiin tuleen palomääräykset)

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustason ilmoituksesta:

EN 14891-2012, Järjestelmä 3:
Ilmoitetun laitoksen Institute of Ceramics and Building Materials, Krakow, tunnistusnumero 1487, on suoritannut tuotetypin määrityksen tyyppitestauksen perusteella ja myöntänyt: Test report 458/13/SG, 81/14/SG und SB/10/14/N



Handelsregister Aurich HRB 377, vom 4. August 2012, Dietrich Köster, Vorstand, Inhaber 1 Köster, Dr. Dieter Köster
Tel: 04941/9709-0 Fax: 04941/9709-40 info@kosterbau www.kosterbau



8. Kun kyse on suoritustasolmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:
ei merkitystä

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistet tekniset eritelmit
Alkuperäinen tartuntavetolujuus	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Tartuntavetolujuus vesikontaktin jälkeen	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Tartuntavetolujuus lämpövenhemmuksen jälkeen	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Tartuntavetolujuus jäädytys-sulatus syklien jälkeen	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Tartuntavetolujuus kalkkiliuoskontaktin jälkeen	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Tartuntavetolujuus liuotvesikontaktin jälkeen	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Halkeaman siltaustuskky	$> 2.0 \text{ mm}$	
Halkeaman siltaustuskky alhaisissa lämpötiloissa	$> 1.7 \text{ mm } (-5^\circ\text{C})$	
Vedeneristys	Ei tunkeutumista	
Vaarallisten aineosien vapautuminen	Mukailleen 4.2 (EN 14891)	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasolmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Dr. Uwe Wirminga
(Tekninen johtaja)

Uwe Wirminga
(päättävä ja päivämäärä)

Dr. Uwe Wirminga
(allekirjoitus)



Handelsregister Aurich HRB 377, vom 4. August 2012, Dietrich Köster, Vorstand, Inhaber 1 Köster, Dr. Dieter Köster
Tel: 04941/9709-0 Fax: 04941/9709-40 info@kosterbau www.kosterbau



IZJAVA O SVOJSTVIMA Prema prilogu III Uredbe (EU) No 305/2011

KÖSTER NB Elastik SWI

Br. 03031

1. Jedinствena identifikacijska oznaka proizvoda:
EN 14891:2012 CM

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:
Serijski broj: vidjeti pakiranje proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predviđio proizvođač:

Hidroizolacijski proizvod u tekućem obliku za vanjsku primjenu na podovima i zidovima, ispod obloga od keramičkih pločica

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:
KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 - 10
26607 Aurich

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:
Nije primjenjivo

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda kako je utvrđeno u Prilogu V:
Sustav 3 (za reakciju na požar)

7. U slučaju izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:
EN 14891-2012, Sustav 3:
Prijavljeno tijelo Institute of Ceramics and Building Materials, Krakow, identifikacijski broj 1487, provelo je postupak utvrđivanja razreda reakcije na požar na uzorcima koje je izuzeo proizvođač, u skladu sa sustavom 3, i izdalo izvješaj broj: 458/13/SG, 81/14/SG i SB/10/14/N

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana Europska Tehnička Ogleda:
Nije primjenjivo



Handelsregister Aurich HRB 377 - Von d. Amtsgericht, Dietrich Köster - Vorstand, Johann J. Köster, Dr. Dieter Köster
Tel. 04941/9709-0 - Fax 04941/9709-40 - info@koester.eu - www.koester.eu



9. Objavljena svojstva

Bilne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Počena vlažna čvrstoća priornjivosti	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Čvrstoća priornjivosti nakon kontakta s vodom	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Čvrstoća priornjivosti nakon izloženosti višim temperaturama	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Čvrstoća priornjivosti nakon ciklusa smrzavanja/odmrzavanja	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Čvrstoća priornjivosti nakon kontakta s vapienom vodom	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Čvrstoća priornjivosti nakon kontakta s kloriranim vodom	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Sposobnost premoštavanja pukotina	$> 2.0 \text{ mm}$	
Sposobnost premoštavanja pukotina pri niskim temperaturama	$> 1.7 \text{ mm (pri -5°C)}$	EN 14891:2012
Vodonepropusnost	Bez prodiranja vode	
Ispuštanje opasnih tvari	Sukladno s normom 4.2 (EN 14891)	

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1 i 2 u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identifikiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Dr. Uwe Wittinga
(Tehnički direktor)
(mjesto i datum izdavanja)
(potpis)



Handelsregister Aurich HRB 377 - Von d. Amtsgericht, Dietrich Köster - Vorstand, Johann J. Köster, Dr. Dieter Köster
Tel. 04941/9709-0 - Fax 04941/9709-40 - info@koester.eu - www.koester.eu



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
zgodnie z załącznikiem III Rozporządzenia (UE) Nr. 305/2011
dla produktu:

KÖSTER NB Elastik szary
Nr. 03031

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EN 14891: 2012 CM

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek innego elementu umożliwiającego identyfikację wyrobu budowlanego wymaganą zgodnie z art. 11 ust. 4:
Numer partii produkcji: patrz opakowanie produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Wodoszczelny materiał w postaci płynnej typu CM do wykonywania hydroizolacji pod okładzinami ceramicznymi na ścianach i podłogach wewnętrznych i na zewnątrz pomieszczeń

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 - 10
28607 Aurich

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:
nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 3 (Zastosowania podlegające przepisom dotyczącym reakcji na ogień)

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego objętego normą szamoniowaną:
(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy):

EN 14891: 2012, System 3
Notyfikowana Jednostka Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych z Krakowa numer identyfikacyjny 1487, wykonana wspólne badanie typu i wystawiła:
Raport z badań 458/13/SG, 81/14/SG oraz SB/10/14/N

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego dla którego wydana została europejska ocena techniczna:
(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej, jeśli dotyczy):



Handelsregister Aurich HRB 377, Vor- u. Aufsichtsrats: Dietrich Köster, Vorstand: Johann I. Köster, Dr. Dieter Köster
Tel. 04941/9793-0 Fax 04941/9793-40 info@koesterbau.de www.koesterbau.de



nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność początkowa	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012
Przyczepność po oddziaływaniu wody	≥ 0,5 N/mm ²	
Przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 0,5 N/mm ²	
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	≥ 0,5 N/mm ²	
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej	≥ 0,5 N/mm ²	
Przyczepność po oddziaływaniu wody chlorowanej	≥ 0,5 N/mm ²	
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych	≥ 2 mm	
Zdolność do mostkowania pęknięć w niskiej temperaturze	≥ 1,7 mm (przy - 5°C)	EN 14891:2012
Wodoszczelność	Brak przedciekania	
Substancje niebezpieczne	Zgodnie z 4.2 (EN 14891)	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisać:

Dr. Uwe Wieringa
(Dyrektor ds. technicznych)
Aurich, 15.08.2014
(Data i miejsce wydania)
[Signature]



Handelsregister Aurich HRB 377, Vor- u. Aufsichtsrats: Dietrich Köster, Vorstand: Johann I. Köster, Dr. Dieter Köster
Tel. 04941/9793-0 Fax 04941/9793-40 info@koesterbau.de www.koesterbau.de

